

# BARREAUDAGES :

## MODUL'O – MODUL'A – MODUL'R – MODUL'Z

Les systèmes Modul'O, Modul'A, Modul'R et Modul'Z sont des clôtures modulables en panneaux rigides barreaudés composés de barreaux ronds ou carrés. Le bureau d'étude d'Eurofence, peut également vous proposer des modèles de barreaudage personnalisés.

Tous nos barreaudages peuvent être déclinés sur nos portails ouvrants à la française, coulissants ou autoportants.

### MODUL'O (barreaux traversants)


Dimensions lisse haute et basse : 50 x 30 x 2 mm

Dimensions barreaux ronds : Ø25 x 1,5 mm

Dimensions barreaux carrés : 25 x 25 x 1,5 mm

Longueur du panneau : 2,46 m

Hauteur du panneau : de 1,00 m à 2,00 m



### MODUL'A (barreaux en applique)

Dimensions lisse haute et basse : 50 x 30 x 2 mm

Dimensions barreaux ronds : Ø25 x 1,5 mm

Dimensions barreaux carrés : 25 x 25 x 1,5 mm

Longueur du panneau : 2,46 m

Hauteur du panneau : de 1,00 m à 2,00 m



### MODUL'R (barreaux non traversants)

Dimensions lisse haute et basse : 50 x 30 x 2 mm

Dimensions barreaux ronds : Ø25 x 1,5 mm

Dimensions barreaux carrés : 25 x 25 x 1,5 mm

Longueur du panneau : 2,46 m

Hauteur du panneau : de 1,00 m à 2,00 m



**LAVEAUX**  
Fabrique de grillage depuis 1959

### MODUL'Z (barreaux aléatoires)

Dimensions lisse haute et basse : 50 x 30 x 2 mm

Dimensions barreaux ronds : Ø25 x 1,5 mm


Entraxe barreaux : maxi 135 mm

Longueur du panneau : 2,46 m

Hauteur du panneau : de 1,00 m à 2,00 m



FABRICATION  
FRANCAISE



## SYSTEMES DE FIXATION DES POTEAUX BARREADES



Mâchoire  
Aluminium




Collier tôle




Manchon invisible  
acier à riveter

Manchon  
polyéthylène  
Poteau carré \*



Manchon  
polyéthylène  
Poteau rond \*



\* Poteaux montés en usine (départ, angle, intermédiaire).